



 **DPMONO**
filterhus for SX og BX patroner

DP er et komplett udvalg av hus for patronhøyde på 5", 7", 10" og 20", spesielt designet for å passe til begge standard SX (DOE) patroner og til BX-patroner med 45 mm dobbel o-ringkrage




DP MONO

ARBEIDSFORHOLD

Maks arbeidstrykk: _____ 8 bar (116 psi)
 Maks arbeidstemperatur _____ 45°C (113°F)
 Min arbeidstemperatur _____ 4°C (39,2°F)

SPESIFIKASJONER

Ikke-giftige materialer, egnet for drikkevann.
 Hode: forsterket polypropylen.
 Filterkopp: PET.
 O-ring: EPDM.
 Luftventil: karosse rustfritt stål, o-ring EPDM.
 INN/UT messing tråder: CW 617 N messing.



DP MONO transparent filterhus

MED INNVEDIG GJENGER I MESSING BSPP

NRF	ARTNR	MODEL	DIMENSJON FILTERPATRON	DIM	BYGGEMÅL MM		
					A	B	C
4004513	RA1350301	DP 5 MONO 1/2" OT TS	5"	1/2"	185	122	107
4004485	RA1380401	DP 10 MONO 3/4" OT TS	10"	3/4"	325	122	107



DP MONO blått filterhus

MED INNVEDIG GJENGER I MESSING BSPP

NRF	ARTNR	MODEL	DIMENSJON FILTERPATRON	DIM	BYGGEMÅL MM		
					A	B	C
4004481	RA1350302	DP 5 MONO 1/2" OT AB	5"	1/2"	185	122	107
4004478	RA1380402	DP 10 MONO 3/4" OT AB	10"	3/4"	325	122	107

TILBEHØR



NRF	ARTNR	MODEL
4004469	AA7514331	O-ring for DP filterhus



NRF	ARTNR	MODEL
4004491	RB7403017	X Filternøkkel for DP filterhus



NRF	ARTNR	MODEL
4004488	RB7400007	Veggbrakett for DP MONO filterhus



NRF	ARTNR	MODEL
4004509	AA9020624	Manometer Rad. 1/8 SC. 0-12 bar