


realAX | Crijevne crpke serija RP visokog pritiska



Radni princip



Prema učinku peristaltička crpka je tlačna crpka s nekoliko posebnih značajki.

Jednostavnost radnog principa peristaltičke crpke donosi određene prednosti. Crijevo napravljeno od raznih materijala ovisno o mediju

koji se pumpa, ugrađeno je u crpku. Učinak rotora crpke i njegovih papučica pritišće crijevo dok se kreće. Vakuum koji je stvoren iza papučica uvlači tekućinu u crijevo. Sljedeći valjak zatim polako gura tekućinu prema izlazu.

Glavne karakteristike

- Razina usisavanja do 9 metara
- Moguć prazan hod bez oštećenja
- Bez brtvi
- Reverzibilna rotacija
- Otporna na abraziju
- Visoka preciznost doziranja
- Jednostavna i ekonomična za održavanje
- Otporna na koroziju
- Rad bez buke
- Jednostavna za čišćenje

Tipične primjene

Peristaltičke crpke su savršene kada se pumpa bilo koji od sljedećih medija:

- mulj, emulzija za brušenje, mort, filterska preša, glinena kaša, ugljici, ostale vrste kaše, itd.
- boje, ljepila, tinte, lateks, pigmenti, ulja, deterdženti, kiseline, peroksidi, itd.
- mlijeko proizvodi, vina, umaci, marmelade, tekuće jaje, majoneza, mesni proizvodi, voćni sokovi, itd.

Pogoni

- Motor s reduktorom
- Varijator motora s reduktrom brzine
- Motor s reduktrom i integriranim pretvaračem


Pribor

- Detektor curenja crijeva
- Prigušivač pulsiranja
- TRICLAMP, DIN 11851, SMS, NPT, PP, PVDF spojevi
- Vakumska oprema
- Vijak za dovod (RP 60 – RP 100)


Performanse

Industrijska crijevna crpka serije RP

RP 70 – RP 100



RP 25 – RP 60



Modeli

| Model | RP 25 | RP 32 | RP 40 | RP 60 | RP 70 | RP 80 | RP 100 |
|-----------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| Kapacitet I / broj okretaja | 0,30 | 0,62 | 1,33 | 2,90 | 6,70 | 11,70 | 20,00 |
| Priklučak | DN 25 | DN 32 | DN 40 | DN 50 | DN 65 | DN 80 | DN 100 |
| Maks. tlak (bar) | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Vrsta kompresije | Papučice |
| Težina bez pogona (kg) | 96 | 145 | 196 | 346 | 642 | 1150 | 1375 |
| Materijal crijeva | NR NBR EPDM CSM NBR-A* |

* odobrio FDA

realAx

SVE CRIJEVNE CRPKE KOJE ĆE VAM IKADA ZATREBATI

www.realaxpumps.com

Za više informacija o crijevnim crpkama obratite se na adresu:
AxFlow Austria: Tel.: +43316683509-0 , ili e-pošta: office@axflow.at